

## GB Aviva Colorit

Full-tone and tinting colour for indoors and outdoors

Aviva Colorit is very well suited for tinting indoor and outdoor emulsion paints. As a full-tone colour, it can also be used for painting all walls and ceilings on concrete, brickwork, plaster, wallpapers and on well-bonding emulsion paints. There are thus no limits to your own wall design and colour ideas.

**Properties:** Very good light fastness, strong coloured, very high yield, weather-resistant, diffusible, wet abrasion resistance class 2 according to DIN EN 13300.

**Application method:** rolling, brushing or airless spray painting.

**Coverage:** 1 l approx. 5 m<sup>2</sup> (1 coat) depending on substrate.

**Size of trading unit:** 250 ml, 750 ml, 2.5 l (only oxide black 510)

Please take note of the current technical data sheet in each case. [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)

## I Aviva Colorit

Tinte forti e sfumate per ambienti interni ed esterni

Aviva Colorit è ideale per sfumare idropitture per interni ed esterni. Come tinta forte può essere applicata anche per tutte le tinteggiature di pareti e soffitti, su calcestruzzo, muratura, gesso, tappezzerie, nonché su idropitture dotate di buona adesione. Nessun limite si pone alla decorazione di muri e a idee di colori.

**Proprietà:** ottima resistenza alla luce, brillante, ottima resa, resistente alle intemperie, elevata capacità diffusiva, resistenza all'abrasione a umido classe 2 DIN EN 13300.

**Metodo di applicazione:** a rullo, a pennello o spruzzatura airless.

**Consumo:** 1 l ca. 5 m<sup>2</sup> (1<sup>a</sup> mano) a seconda del fondo.

**Dimensioni delle confezioni:** 250 ml, 750 ml, 2,5 l (solo nero ossido 510)

Si prega di osservare la rispettiva Scheda tecnica attuale. [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)

## D Aviva Colorit

Vollton- und Abtönfarbe für den Innen- und Außenbereich

Aviva Colorit ist sehr gut geeignet für die Abtönung von Innen- und Außendispersionsfarben. Als Volltonfarbe lässt sie sich auch für alle Wand- und Deckenanstriche auf Beton, Mauerwerk, Gips, Tapeten, sowie auf gut haftenden Dispersionsanstrichen anwenden. Den eigenen Wandgestaltungs- und Farbideen sind damit keine Grenzen gesetzt.

**Eigenschaften:** Sehr gute Lichtechtheit, farbkünftig, sehr ergiebig, wetterbeständig, diffusionsfähig, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300.

**Auftragsart:** Rollen, Streichen oder Airless-Spritzen.

**Verbrauch:** 1 l ca. 5 m<sup>2</sup> (1 Anstrich) je nach Untergrund.

**Gebindegrößen:** 250 ml, 750 ml, 2,5 l (nur Oxidschwarz 510)

Bitte jeweils das aktuelle Technische Merkblatt beachten. [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)

## Mischbeispiele


	1 l Dispersionsfarbe	3 l Dispersionsfarbe
1:10	100 ml Colorit auf 1 l	300 ml Colorit auf 3 l
1:20	50 ml Colorit auf 1 l	150 ml Colorit auf 3 l
1:50	20 ml Colorit auf 1 l	60 ml Colorit auf 3 l
1:100	10 ml Colorit auf 1 l	30 ml Colorit auf 3 l

	9 l Dispersionsfarbe	15 l Dispersionsfarbe
1:10	900 ml Colorit auf 9 l	1500 ml Colorit auf 15 l
1:20	450 ml Colorit auf 9 l	750 ml Colorit auf 15 l
1:50	180 ml Colorit auf 9 l	300 ml Colorit auf 15 l
1:100	90 ml Colorit auf 9 l	150 ml Colorit auf 15 l

Aviva Colorit



Vollton 1:1 1:10 1:20 1:50 1:100



Gelb 501\*



Gold 518\*



Orange 502\*



Rot 503\*



Weinrot 516



Violett 537



Weiß 514

Vollton 1:1 1:10 1:20 1:50 1:100



Ultramarinblau 536



Blau 504



Grün 505



Chromoxidgrün 509



Umbra, grünlich 508



Ocker 506

\* Diese Farben dürfen im Außenbereich nur im Vollton verwendet werden. Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die abgebildeten Farbtöne dienen als Orientierungshilfe und sind Annäherungswerte.

Vollton 1:1 1:10 1:20 1:50 1:100



Terrakotta 521



Oxidbraun 511



Oxidrot 507



Dunkelbraun 513



Oxidschwarz 510



9864601 | 12-15

**ADLER**  
In unseren Adern fließt Farbe.